# 1. Bedienelemente zur Datenübernahme

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datenübernahme-Kabel** | | **Anschlusskabel für Synchronkontakte** | **20-28-0100** |
| Anschluss: | 1x Potentialfreier Schalter (Hand- / Fußtaster, Endkontakte) | Bedienelement zum synchronisierten Auslösen der Messwertübernahme durch vorhandene Synchronschalter. Einseitig unbeschaltetes Kabel. Beschaltetes Ende: Steckverbinder zu DC-HI-NET. | |
| Abmessungen: | Länge 2,5 m | | |
| **Handtaster** | | **Handbedienung zur Datenübernahme** | **20-28-0110** |
| Anschluss: | 1x Potentialfreier Schalter (Handtaster) | Bedienelement zum synchronisierten Auslösen der Messwertübernahme. Handtaster mit Steckverbinder zu DC-HI-NET | |
| Abmessungen: | Kabellänge 2,5 m | | |
| **Fußtaster** | | **Fußschalter zur Datenübernahme** | **20-28-0120** |
| Anschluss: | 1x Potentialfreier Schalter (Fußtaster) | Bedienelement zum synchronisierten Auslösen der Messwertübernahme. Fußtaster mit Steckverbinder zu DC-HI-NET | |
| Abmessungen: | Kabellänge 2,5 m | | |
| **Fußtaster IP64** | | **Fußschalter zur Datenübernahme** | **20-28-0121** |
| Anschluss: | 1x Potentialfreier Schalter (Fußtaster) | Bedienelement zum synchronisierten Auslösen der Messwertübernahme, Ausführung in Schutzklasse IP64. Fußtaster mit Steckverbinder zu DC-HI-NET | |
| Abmessungen: | Kabellänge 2,5 m | | |
| **Datenübernahme-Verteiler 2:1** | | **Anschluss 2x Fuß-/Handtaster** | **20-28-0141** |
| Anschluss: | 2x Potentialfreier Schalter (Fuß-/Handtaster, Endkontakte) | Verteilerbox (vollverdrahtet) zum Anschluss von 2x Datenübernahme Fuß-/Handtaster an EIN DC-HI-NET-Interface | |
| Abmessungen: | Kabellänge 2,5 m | | |
| **Kanalwahlschalter** | | **Schalter zur Kanalauswahl** | **20-28-0181** |
| Anschluss: | 1x Potentialfreier Schalter (Kanalwahlschalter ) | 8-fach Kanalwahlschalter zur manuellen Kanalanwahl an DC-HI-NET inkl. Datenübernahmetaste, Fußtasteranschluss und Steckverbinder zu DC-HI-NET (für Kanalauswahl bei Messwertübertragung im Tastaturcode über MessBase light | |
| Abmessungen: | Kabellänge 2,5 m | | |

# 2. Verbindung zwischen Messmitteln und DC-HI-NET

| | | |
|---|---|---|
| **MULTI<->RS232C/X** | **Kabel für RS232-Messgeräte** | **gem. Anl.** |
| Anschluss: 1x RS232<br>Abmessungen: Länge 2 m | Messmittelkabel für Messmittel mit serieller Schnittstelle (RS232). **Den Kabeltyp und die Bestellnummer entnehmen Sie bitte der Geräteübersicht im Anhang der Preisliste!**<br>MULTI- Stecker zum Interface-Eingang (Bild: Beispielansicht) |  |
| **BCD<->BCD/X** | **Kabel für BCD-Messgeräte** | **gem. Anl.** |
| Anschluss: 1x BCD<br>Abmessungen: Länge 1,5 m | Messmittelkabel für Messmittel mit paralleler oder serieller BCD- Schnittstelle. **Den Kabeltyp und die Bestellnummer entnehmen Sie bitte der Geräteübersicht im Anhang der Preisliste!**<br>Rundkabel, abgeschirmt | |
| **OPTO<->MULTI** | **Kabel MULTI <-> OPTO-Messgeräte** | **20-28-3103** |
| Anschluss: 1x OPTO<br>Abmessungen: Länge 2 m | Messmittelkabel für Messmittel mit Sylvac OPTO - Schnittstelle.<br>MULTI- Stecker zum Interface-Eingang | |
| **POWER<->MULTI** | **Kabel MULTI <-> POWER-Messgeräte** | **20-28-5126** |
| Anschluss: 1x POWER<br>Abmessungen: Länge 2 m | Messmittelkabel für Messmittel mit Sylvac POWER-Schnittstelle. Stromversorgung des Messmittels über das Interface, MULTI- Stecker zum Interface-Eingang | |
| **PROXIMITY<->MULTI** | **Kabel MULTI <-> PROXIMITY-Messgeräte** | **20-28-5134** |
| Anschluss: 1x PROXIMITY<br>Abmessungen: Länge 2,5 m | Messmittelkabel für Messmittel mit Sylvac PROXIMITY-Schnittstelle.<br>MULTI- Stecker zum Interface-Eingang | |
| **I/O Anschluss** | **Stecker für SINGLE I/O-USB** | **20-28-6600** |
| Anschluss: 1x Potentialfreie Schließer / Relais | zur Montage an vorhandenes Kabel | |
| **DC-HI-NET<->Messgerät** | **Kabel-Sonderanfertigung** | **20-85-0050** |
| Abmessungen: gemäß Kundenwunsch | Messmittelkabel in Sonderanfertigung für kundenspezifische Anpassungen.<br>Ausführung nach Kundenspezifikation.<br>Preis auf Anfrage. | |

Bitte lassen Sie sich für Sonderanfertigungen (Kabel, Stecker, Kabellängen) ein Angebot unterbreiten.